



RUČNÍ VÁZACÍ STROJKY  
MODELOVÁ ŘADA: CHT 450



**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY

# Cyklop CHT 450 - Nářadí pro náročné použití

Všude tam, kde těžké balíky požadují vysokou sílu utažení, je páskovací stroj Cyklop CHT 450 optimální volbou (až 4.500 N). Ve spojení s našimi vysokopevnostními PET páskami je zajištěná ideální přídružná síla, která zůstane stabilní i při náročné manipulaci nebo otřesech zboží při přepravě. Nás páskovací stroj je ideální pro extrémně drsné a tvrdé okolní podmínky.

## Zobrazení srovnání pásky

Ihned patrné, zda je pásla správně vložena

- Zabránění chybových funkcí při procesu utahování / svařování / odstrňování
- Zabránění výskytu špatné kvality spoje

## Dotykový displej

Jednoduchá obsluha

- Oblíbená tlačítka, blokování displeje
- Nastavení doby svařování
- Nastavení síly utažení (jemná síla utažení)
- Nastavení druhu páskování

## Zobrazení upínací síly v reálném čase

Vysoká bezpečnost a méně chyb obsluhy

- Přesné zobrazení utahovací síly v N nebo lbs
- Zobrazení skutečně použité síly utažení během procesu utahování

## 3-barevný info-displej a akustický signál

Zabránilo chybových funkcí

- Plně dotykový displej a více informací o stroji pro obsluhu
- Přímá viditelnost a slyšitelnost, zda je už páskovací proces ukončen

## Variabilní rychlosť utažení

Vyšší bezpečnost procesu a kontroly

- Pomalé spouštění, aby bylo možno upravit / umístit ochrany rohů
- Tipovací provoz (zjišťování správné síly utažení pro produkt)

## Oblíbená funkce páskování

Jednodušší a rychlejší obsluha

- Pro různé druhy baleného zboží s rozdílnými požadavky na nastavení stroje (těžké / lehké)
- Pro použití PP / PET pásek



## Technická data:

- Páska: PP (polypropylen) + PET (polyester)
- Šířka pásky: 12 - 16 mm
- Tloušťka pásky: 0.8 - 1.3 mm
- Váha: 4.3 kg
- Rozměry v mm: D 370 x Š 141 x V 135
- Utahovací síla: 400 - 4500 N
- Rychlosť utahování: 0 - 120 mm / s

## Počet zapáskování na jedno nabítí

- Nízká síla utahování: 800
- Střední síla utahování: 500
- Vysoká síla utahování: 300
- Baterie: Bosch Li-Ion 18V / 2.0 Ah
- Nabíječka Bosch

## Výhody:

- Stabilita / robustnost
- Plně dotykový panel
- Variabilní rychlosť utažení
- Oblíbená páskovací funkce
- Zobrazení reálného času
- Zobrazení srovnání pásky
- Odolný vůči pádu, prachu a vlhkosti
- Kontrola procesu utahování
- Plynulé uvolnění utahování
- Více zapáskování na jedno nabítí
- Váha a využití
- Ergonomické držadlo
- Spolehlivost spoje
- Méně nákladů na údržbu

## 18V baterie a nabíječka:

- Více zapáskování na jedno nabítí
- Bosch Li-Ion baterie
- Aktivní kontrola teploty baterie
- Doba nabíjení 25 - 35 min.
- Zobrazení stavu nabítí na displeji v %
- Delší životnost
- Cool Pack technologie

## Volitelné / příslušenství:

- Ochranný kryt displeje pro nasazení v drsném prostředí
- Ochranná deska pro abrazivní plochy
- Ramíčko na zavěšení pro stabilní použití

WWW.CYKLOPACK.CZ  
TEL. +420 558 340 230

Cyklopack, spol. s r.o.  
Vendryně 1012  
739 94

info@cyklopact.cz

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL THE STRAPPING COMPANY