



RUČNÍ VÁZACÍ STROJKY
MODELOVÁ ŘADA: CLT 130



Cyklop CLT 130 pro jednoduché použití pomocí 3-barevného displeje a akustického signálu

Cenově výhodný, ideální pro vstup do ručního páskování.

Vyvinut pro jednoduché použití. Vhodný pro balení citlivého zboží s požadavkem na jemné utažení. Je možno používat úzké i tenké pásky, ideální pro PP pásky s pomalým nabíháním procesu utahování. Velká oblast síly utažení od 150 N do 1.200 N (jemná stupnice pro nastavení síly utažení).

Zobrazení srovnání pásky

Ihned patrné, zda je páska správně vložena

- Zabránění chybových funkcí při procesu utahování / svařování / odstřížení pásky
- Zabránění výskytu špatné kvality spoje

Dotykový displej

Jednoduchá obsluha

- Oblíbená tlačítka, blokování displeje
- Nastavení doby svařování
- Nastavení síly utažení (jemná síla utažení)
- Nastavení druhu páskování

Zobrazení upínací síly v reálném čase

Vysoká bezpečnost a méně chyb obsluhy

- Přesné zobrazení utahovací síly v N nebo lbs
- Zobrazení skutečně použité síly utažení během procesu utahování

3-barevný info-displej a akustický signál

Zabránění chybových funkcí

- Plně dotykový displej a více informací o stroji pro obsluhu
- Přímá viditelnost a slyšitelnost, zda je už páskovací proces ukončen

Variabilní rychlost utažení

Vyšší bezpečnost procesu a kontroly

- Pomalé spouštění, aby bylo možno upravit / umístit ochrany rohů
- Tipovací provoz (zjišťování správné síly utažení pro produkt)

Oblíbená funkce páskování

Jednodušší a rychlejší obsluha

- Pro různé druhy baleného zboží s rozdílnými požadavky na nastavení stroje (těžké / lehké)
- Pro použití PP / PET pásek



Technická data:

- Páska: PP (polypropylen) + PET (polyester)
- Šířka pásky: 9 - 13 mm
- Tloušťka pásky: PET: 0.40 - 0.80 mm
PP: 0.50 - 0.80 mm
- Váha: 3.6 kg
- Rozměry v mm: D 370 x Š 141 x V 135
- Uťahovací síla: 150 - 1200 N
- Rychlost utahování: 0 - 290 mm / s

Počet zapáskování na jedno nabití

- Nízká síla utahování: 800
- Střední síla utahování: 600
- Vysoká síla utahování: 400
- Baterie: Bosch Li-Ion 18V / 2.0 Ah

Výhody:

- Stabilita / robustnost
- Plně dotykový panel
- Variabilní rychlost utažení
- Oblíbená páskovací funkce
- Zobrazení reálného času
- Zobrazení srovnání pásky
- Odolný vůči pádu, prachu a vlhkosti
- Kontrola procesu utahování
- Plynulé uvolnění utahování
- Více zapáskování na jedno nabití
- Váha a vyvážení
- Ergonomické držadlo
- Spolehlivost spoje
- Méně nákladů na údržbu

18V baterie a nabíječka:

- Více zapáskování na jedno nabití
- Bosch Li-Ion baterie
- Aktivní kontrola teploty baterie
- Doba nabíjení 15 - 30 min.
- Zobrazení stavu nabití na displeji v %
- Delší životnost
- Cool Pack technologie

Volitelné / příslušenství:

- Ochranný kryt displeje pro nasazení v drsném prostředí
- Ochranná deska pro abrazivní plochy
- Ramínko na zavěšení pro stabilní použití

WWW.CYKLOPACK.CZ
TEL. +420 558 340 230

Cyklopack, spol. s r.o.
Vendryně 1012
739 94

info@cyklopack.cz

CYKLOP
INTERNATIONAL
THE STRAPPING
COMPANY