



Balení průtažnou folií

Ovíječ palet průtažnou folií typ CST 201



CST 201 je balicí stroj pro balení neboli ovijení volně loženého zboží na paletách různých velikostí průtažnou nebo perforovanou fólií.

Přednosti:

- Balení volně loženého zboží na paletě
- Přizpůsobivost na různé velikosti palet a zboží volitelnými programy
- Variabilně nastavitelné parametry ovijení přímo na ovládacím panelu
- Vhodný jak pro standardní průtažnou folii tak i pro předepnutou folii
- Robustní a spolehlivá konstrukce - stabilní základní rám ze svařovaných profilů
- K provozu není zapotřebí stlačeného vzduchu
- CE - označení



Ovládací panel CST 201

Systém průtahu folie: FM

Stroj je vybaven systémem napínání fólie, typ FM, to se pohybuje až do 120%. Rozsah průtahu folie lze rychle a jednoduše změnit ručně na stavěcím kolečku.

Vybavení:

- Měkký start a stop jsou nastavitelné na frekvenčním měniči.
- Stretch systém, zvedání a spouštění, rychlost lze nastavit frekvenčním měničem.
- Včetně světelného návěstí a akustické signalizace.
- Detekce výšky palety fotobuňkou.

Nastavitelné parametry na ovládacím panelu:

- Horní a spodní ovinutí (1 až 10 krát).
- Rychlost točny (3 až 12 ot / min.).
- Posuv Stretch systému, zvedání a spouštění (1,3 až 5,4 m / min.).
- Fotobuňka, zpoždění sepnutí.

Balicí program:

- Standardní balení (nahoru a dolů).
- Ekonomické balení (nahoru nebo dolů).
- Odolné vůči dešti (balicí program pro zavedení vrchní folie).

Technické údaje:

- Točna: Ø 1650 mm
- Max. rozměry palety: 800 x 1200 mm
- Max. výška palety: 2100 mm
- Max. hmotnost nákladu: 1500 kg
- Výkon stroje: až 30 palet / h
- Celkový příkon: 0,75 kW
- Provozní napětí: 230 V / 50/60 Hz / 1 Ph.
- Krytí: IP 54

Příslušenství:

- Nájezdová rampa pro CST 201. Maximální zatížení 1 500 kg.
- Montážní rám pro instalaci stroje do podlahy.

WWW.CYKLOPACK.CZ

KONTAKT: +420 558340230-1

Cyklopack, s.r.o.
Vendryně 1012

info@cyklopack.cz