



## Balení průtažnou folií

Ovíječ palet průtažnou folií typ CST 211



## Automatický ovijec palet typ CST 211

CST 211 je automatický balicí stroj pro balení zboží volně loženého na paletách různých velikostí průtažnou nebo perforovanou fólií.

### Přednosti:

- Balení volně loženého zboží na paletě
- Přizpůsobivost na různé velikosti palet a zboží volitelnými programy
- Variabilně nastavitelné parametry ovíjení přímo na ovládacím panelu
- Vhodný jak pro standardní průtažnou folii tak i pro předepnutou folii
- Robustní a spolehlivá konstrukce - stabilní základní rám ze svařovaných profilů
- K provozu není zapotřebí stlačeného vzduchu
- CE - označení



Operating panel CST 211



CST 211 HS

### Volitelné příslušenství :

- Nájezdová rampa pro CST 211.
- Montážní rám pro instalaci stroje do podlahy.
- Horní přítlak.
- Konfigurace pro vyšší palety.
- Různé průměry točny pro větší palety.
- Systém vážení palet.

### Systém průtahu folie: FE

Vybaven systémem napínání fólie, typ FM, to se pohybuje až do 120%.  
Rozsah průtahu folie lze rychle a jednoduše změnit ručně na stavěcím kolečku.

### Vybavení:

- Měkký start a stop jsou nastavitelné na frekvenčním měniči.
- Stretch systém, zvedání a spouštění, rychlost lze nastavit frekvenčním měničem.
- Včetně světelného návěstí a akustické signalizace.
- Detekce výšky palety fotobuňkou.

### Nastavitelné parametry na ovládacím panelu:

- Horní a spodní ovinutí (1 až 10 krát).
- Rychlost točny (3 až 12 ot / min.)
- Posuv Stretch systému, zvedání a spouštění (1,3 až 5,4 m / min.).
- Fotobuňka, zpoždění sepnutí.

### Balicí program:

- Standardní balení (nahoru a dolů).
- Ekonomické balení (nahoru nebo dolů).
- Odolné vůči dešti (balicí program pro zavedení vrchní folie).

### Technické údaje:

- Točna: Ø 1650 / 1800 / 2200 mm
- Max. výška palety: 2400 mm
- Max. hmotnost nákladu: 2000 kg
- Výkon stroje: až 30 palet / h
- Celkový příkon: 0,75 kW
- Provozní napětí: 230 V / 50/60 Hz / 1 Ph.
- Krytí: IP 54

### Opční nabídka, provedení CST 211HS:

- Vykrojená točna pro snadné ruční navážení palet do ovijecího stroje. Díky nízkému nájezdu lze snadno pomocí paletáku zavážet i těžké palety. Tento systém vykrojené točny je vybaven bezpečnostními světelnými závory, které blokují rozjezd točny při manipulaci se zbožím ve stroji. Vše podle ES prohlášení o shodě.
- Točna: Ø 1650 mm
- Maximální zatížení: 1 200 kg

WWW.CYKLOPACK.CZ

KONTAKT: +420 558340230-1

Cyklopack, s.r.o.  
Vendryně 1012

info@cyklopack.cz

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY

100 YEARS  
1912/2012