



Balení průtažnou folií

Ovíječ palet průtažnou folií typ CST 212



AUTOMATICKÝ OVÍJECÍ STROJ

MODEL CST 212



Ovinovací balicí stroje CST představují novou generaci paletových ovinovacích strojů, které mohou být použity ve všech průmyslových odvětvích k fixaci volně loženého zboží na paletách pomocí průtažné folie. Tento způsob balení zboží je jeden z nejpoužívanějších a nejlevnějších. Balením do průtažné folie je zboží rovněž chráněno před prachem a povětrnostními vlivy.

- Balení volně loženého zboží na paletě
- Přizpůsobivost na různé velikosti palet
- Nastavitelné parametry ovíjení na ovládacím panelu
- Robustní a spolehlivá konstrukce
- CE - označení



Folienrecksystem PRS

Předpínání folie systém PRS (Power-Roller-Stretch)

- Předepínací systém PRS dokáže předepnout folii od 150% do 250%.
- Předpínání je možno rychle a snadno změnit výměnou párů ozubených kol.

Vybavení

- Detekce výšky palety fotonkou.
- Stretch systém, zvedání a spouštění, rychlost lze nastavit frekvenčním měničem.
- Měkký start a stop točny jsou nastavitelné na frekvenčním měniči.
- Včetně signálního návěstí a akustické signalizace.

Nastavitelné parametry na ovládacím panelu

- Horní a spodní ovinutí (1 až 10 krát).
- Rychlost točny (3 až 12 ot. / min.).
- Posuv Stretch systému, zvedání a spouštění (1,3 až 5,4 m / min.).
- Fotobuňka, zpoždění sepnutí.

Balicí program

- Standardní balení (nahoru a dolů).
- Ekonomické balení (nahoru nebo dolů).
- Odolná vůči dešti (balicí programu pro zavedení vrchní folie).

Technické údaje

- Točna : Ø 1650 / 1800 / 2200 mm
- Max. výška palety: 2400 mm
- Max. hmotnost nákladu : 2000 kg
- Výkon stroje: až 30 palet / h.
- Celkový příkon: 1 kW
- Provozní napětí : 230 V / 50/60 Hz / 1 Ph.
- Krytí : IP 54



Bedienpanel CST

AUTOMATICKÝ OVÍJECÍ STROJ MODEL CST 212 HS ADVANCED



CST 212

CST 212 Advanced

Stejně vybaven jako CST 212 - ale navíc má:

- Samostatně nastavitelná výška a počet vinutí palety pro dokonalejší fixaci.
- 99 volně programovatelných balicích programů.

Opční nabídka, provedení CST 211HS

- Vykrojená točna pro snadné ruční navážení palet do ovíjecího stroje. Díky nízkému nájezdu lze snadno pomocí paletáku zavážet i těžké palety. Tento systém vykrojené točny je vybaven bezpečnostními světelnými závory, které blokují rozjezd točny při manipulaci se zbožím ve stroji. Vše podle ES prohlášení o shodě.

- Točna: Ø 1650 mm
- Maximální zatížení: 1 200 kg



CST 212 HS

CST 212 HS Advanced

Stejně vybaven jako CST 212 a CST 212 HS - ale navíc má:

- Samostatně nastavitelná výška a počet vinutí palety pro dokonalejší fixaci.
- 99 volně programovatelných balicích programů.
- Vykrojená točna pro snadné ruční navážení palet do ovíjecího stroje.



CST 212 Advanced Auto

Podobně vybavená jako CST 212 Advanced - ale navíc:

Automatické zavedení a odříznutí folie

Jednotka pro CST 212 Advanced Auto umožňuje automatické zavedení folie na paletu a její odříznutí při ukončeném ovíjecím cyklu.

Tento systém je plně elektrický, není zapotřebí stlačený vzduch.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Točna: | Ø 1800 mm |
| - Max. Rozměry palety: | 1000 x 1200 mm |
| - Max. hmotnost balení: | 2.000 kg |
| - Max. výška zboží: | 2500 mm, (včetně palety) |
| - Okolní teplota: | +5°C do +40°C |

Pneumatika

- | | |
|--------------|------------------|
| - Připojení: | 3/8" |
| - Tlak: | 6 bar |
| - Spotřeba: | cca 20 NI/Cyklus |

Opční nabídka pro všechny CST modely:

- Nájezdová rampa pro max. hmotnost nákladu: 2000 kg. Variabilní umístění rampy. Nájezdovou rampu je možné namontovat ve třech různých polohách. Toto zajišťuje vysokou flexibilitu.
- Montážní rám pro umístění točny do podlahy.
- Horní stabilizační přitlak, který fixuje lehčí náklad a zabrání tak vysmeknutí nebo převrácení zboží při ovíjení.
- Možnost ovíjení palet až do výšky 3000 mm.
- Prodloužená základna mezi točnou a strečovou jednotkou. Umožňuje tak ovíjení palet se zbožím s velkým přesahem.
- Systém vážení. Použití systému vážení zajišťuje přesné stanovení hmotnosti palet. Hmotnost palety se zobrazí na ovládacím panelu.

FOLIE PRO STROJNÍ OVÍJENÍ



Optimální volba ovíjecího stroje a vlastnosti typu folie zaručí jak vysoký ekonomický efekt tak i kvalitní odpovídající fixaci zboží a tím i záruku a zajištění výrobků při přepravě a manipulaci.

Nízké hmotnosti folie může být dosaženo právě výběrem kvalitní folie, která má schopnosti vysokého předepnutí. Snižují se tím náklady na spotřebu. Naše Hi Stretch nebo Superstretch folie mají schopnost průtahu v kombinaci s kvalitní Pre Stretch jednotkou PRS (Power Roller Stretch) až 250 - 300%.

Kvalitní folie mají i vysokou pevnost a odolnost proti protžení v rozích a na hranách.

WWW.CYKLOPACK.CZ

KONTAKT: +420 558340230-1

Cyklopack, s.r.o.
Vendryně 1012

info@cyklopack.cz

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

100 JAHRE
1912/2012