



OZNAČOVÁNÍ A POTISKY  
MODEL CM 100



## OZNAČOVÁNÍ A POTISKY POMOCÍ MODELU CM 100

<b>Technická data</b>	Plug & Print - zastrčit a tisknout Rozměry (D x Š x V): 107,5 x 74,5 x 83 mm Váha: 490 g (bez náplně) Zobrazení: Automatické otáčení obrazu, 2,8 palcová LCD obrazovka, 256 barev Napájení: AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, 1,4 A. Příkon: 48 W Anti-schock držadlo k ochraně tiskaře Nový, silnější a menší design pro vodící desku Vzdálenost od baleného předmětu: až 6 mm
<b>Standardní výbava</b>	Nové Bluetooth spojení pomocí Androidu Smartphone a tabletu Stand-Alone provoz k přímému připojení USB klávesnice Volná volba šablony, editovatelná pomocí připojení k PC AUX I/O - připojení pro externí senzor, externí kódovač a signální světlo Flash USB 2.0 pro stahování fontů a log Vestavěná a přizpůsobivá externí fotonka Automatický systém zajištění dat Vyměnitelná a samočistící tlaková tryska - prodloužení životnosti Paměťové místo pro až 100 zpráv v tisku Ochrana heslem Automatické rozpoznání inkoustu (na základě vody nebo rozpouštědla) a použití vhodných tiskových parametrů Nový design místa pro umístění náplně, který umožňuje jednoduchou výměnu Ochrana elektrického obvodu pro rychlou výměnu náplně u běžícího stroje Zpráva v reálném čase na Android a iOS přístroje
<b>Volba tisku a rychlosti</b>	Jazyk menu: angličtina (předvoleno), němčina, čínština, francouzština, španělština, finština, ruština, portugalština, korejština, polština a vietnamština Druh písma: fonty Windows a různé jazyky Výška tisku: až 6 řad od 1,69 do 12,7 mm Maximální počet znaků v řadě: 150 Maximální délka: 500 mm Možné znaky: alfanumerické znaky, loga, datum / čas, datum spotřeby, Juliánské datum, kód směny, kód počtu, různé druhy proměnlivých čárových kódů a databází. Rozlišení: max. 600 x 600 dpi Rychlost tisku: max. 76 m/min. při 300 x 300 dpi Až 5 stupňů optické hustoty
<b>Inkoust a příslušenství</b>	CY42K TIJ, CY42B TIJ, CY42R TIJ, CY400K - inkoust na bázi vody pro pórovité, polopórovité plochy, a také vejce CYS35K TIJ, CYS35B TIJ, CYS35R TIJ - inkoust na bázi rozpouštědel pro polopórovité a nepórovité plochy Různé barvy inkoustu: černá, červená, zelená (na poptání), modrá Objem náplně: 35 ml, 42 ml, 400 ml (objem) a 700 ml (objem - na poptání)
<b>Provozní teplota a záruka</b>	Teplota mezi 5 °C a 50 °C Záruka 12 měsíců

[www.cyklopack.cz](http://www.cyklopack.cz)

Přímý kontakt: +420 558 340 230

Cyklopack, spol. s r.o.  
Vendryně 1012  
739 94

[info@cyklopack.cz](mailto:info@cyklopack.cz)

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY

100 JAHRE  
1912/2012