



PÁSKOVACÍ TECHNIKA

Páskovací strojky ocelovou páskou



Manuální strojky pro rovné balíky



SL 200

Všechny funkce jsou manuální.
Bezponkový spoj proražením
ocelové pásky, vhodný pro všechny
kvality ocelové pásky.
Šířka pásky: 13 - 19 mm
Tloušťka pásky: 0,38 - 0,63 mm
Váha: 3,5 kg



CH 47

Všechny funkce jsou manuální.
Bezponkový spoj proražením
ocelové pásky, vhodný pro všechny
kvality ocelové pásky.
Šířka pásky: 12,7 - 19 mm
Tloušťka pásky: 0,38 - 0,63 mm
Váha: 3,5 kg

Manuální strojky pro kulaté a nerovné balíky



Utahovák B Kleště WZ

Utahovák pásky s hranou pro zlomení
pásky. Kleště pro zajištění se 2/4 zářezy.
Sponkový spoj, vhodný pro všechny
kvality ocelové pásky.
Šířka pásky: 19 - 32,0 mm
Tloušťka pásky: max. 1,0 mm
Váha: 3,7 kg / 2,4 kg



Rondofix BR

Pro utažení a zajištění ocelové pásky
sponou. Sponkový spoj, vhodný pro
všechny kvality ocelové pásky.
Šířka pásky: 10 - 16,0 mm
Tloušťka pásky: 0,4 - 0,8 mm
Váha: 1,8 kg

Manuální pneumatické strojky pro kulaté a nerovné balíky



PN 6.1 / PVO

Utahovák pásky s hranou pro zlomení
pásky. Kleště pro zajištění se 2/4 zářezy.
Sponkový spoj, vhodný pro všechny
kvality ocelové pásky.
Šířka pásky: 19 - 32,0 mm
Tloušťka pásky: max. 1,0 mm
Váha: 4,3 kg / 3,4 kg
Síla utažení: 8.000 N



CR 24A / 25A / 26A

Utahovák a kleště v jednom. Všechny
funkce ovládány tlačítky. Sponkový spoj,
vhodný pro všechny kvality ocelové
pásky.
Šířka pásky: 12 - 32,0 mm
Tloušťka pásky: 0,4 - 1,0 mm
Váha: 3,3 / 7,0 / 9,3 kg
Síla utažení: 3.000 - 8.400 N

Pneumatický strojek pro rovné balíky



CH 45-21

Utahovák a kleště v jednom. Všechny
funkce ovládány tlačítky. Bezponkový
spoj, vhodný pro všechny kvality ocelové
pásky.
Šířka pásky: 16 - 19,0 mm
Tloušťka pásky: max. 0,63 mm Superflex
max. 0,8 mm Uniflex
Váha: 11,5 kg
Síla utažení: 6.500 N

Příslušenství pro páskovací strojky ocelovou páskou

Hlídací jednotka stlačeného vzduchu

Je používána v provozu s pneumatickými strojkami.
Hlídací jednotka slouží pro odstranění kondenzátu a nečistot z vedení stlačeného
vzduchu. Současně dává olej a promazává turbíny strojků.

Pérové závěsy

Slouží pro ulehčení práce s těžkými strojkami.

3,5 - 6,5 kg
7,5 - 11,5 kg
13,0 - 25,0 kg

Odvíječe ocelové pásky



QPW



ST/2



BB

Typ	Páska	šířka	cívka - rozměry		
			vnitřní	vnější	šířka
QPW	ocelová páska oscilačně vinutá (PW)	9,5 - 19,0	400	600	75
ST/2	ocelová páska jednovrstvě vinutá (ES)	12,7 - 19,0	400	600	19
BB	ocelová páska jednovrstvě vinutá (ES)	25,0 - 32,0	440	600	25/32

WWW.CYKLOPACK.CZ
Prímý kontakt: +420 558 340230

Cyklopack, s.r.o.
Vendryně 1012

info@cyklopack.cz

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

100 JAHRE
1912/2012