

---

## Páskovací strojky ocelovou páskou

---



## Ruční páskovací strojky ocelovou páskou

Páskovací strojky jsou určeny pro zajištění zboží při přepravě a manipulaci. Zboží je spáskováno ocelovou páskou 16 – 32 mm širokou a spoj je zajištěn ocelovou sponou. Tyto páskovací strojky jsou kombinací pneumatického utahováku a kleští v jednom. Pohon utahováku i kleští je pneumatický a jejich výkon je dostatečně vysoký na to, aby spolehlivě vázací ocelovou pásku dotáhl a současně i spojil proražením pásky i spony současně.

### KZ-16

Tento pneumatický páskovací strojek je speciálně navržen pro páskování zboží s kulatým nebo zaobleným povrchem. Vhodný pro páskování svitků plechů a drátů, páskování trubek a ocelových tyčí. KZ-16 má velmi malou základnu a proto je vhodný i pro páskování malých předmětů ocelovou páskou.

Doporučujeme používat na pracovišti s manipulačním ramenem, zavěšený na pérovém závěsu.

#### Technické údaje:

Síla utažení	≥ 4.9 kN
Pevnost spoje	≥ 6.3 kN
Rychlost napínání	5.5 m/min
Ocelová páska	šířka 16 a 19mm tloušťka 0,38 - 0,8 mm
Tlak vzduchu	0.42 - 0,6 MPa
Hmotnost	5 kg



### KZ-32

Tento pneumatický páskovací strojek je speciálně navržen pro páskování zboží v těžkých průmyslových podmínkách a to zboží s kulatým nebo zaobleným povrchem větších rozměrů a hmotností. Vhodný pro páskování svitků plechů a drátů, páskování trubek a ocelových tyčí.

Jedná se o stroj velice odolný a spolehlivý. KZ-32 je určen pro stacionární pracoviště, kde strojek visí na manipulačním rameni a je vyvažován balancérem. Zavádění pásky je jednoduché, vzhledem k pneumatickému ovládní přitlaku a uvolnění tažného kola.

#### Technické údaje:

Síla utažení	≥ 9,8 kN
Pevnost spoje	≥ 18 kN
Rychlost napínání	4,2 m/min
Ocelová páska	šířka 32 mm tloušťka 0,8 - 1,2 mm
Tlak vzduchu	0.42 - 0,6 MPa
Hmotnost	14 kg



K těmto ručním strojkům nabízíme různá příslušenství pro usnadnění práce při páskování. Jsou to odvíječe pásky, které zabraňují nežádoucímu rozpadávání náviny pásky s cívky, pérové závěsy a další.

#### Příslušenství

